



Elenco prodotti

4.031.201	Optiflux 4300, DN 15, L 200 mm, PN 40
4.033.201	Optiflux 4300, DN 25, L 200 mm, PN 40
4.034.201	Optiflux 4300, DN 32, L 200 mm, PN 40
4.035.201	Optiflux 4300, DN 40, L 200 mm, PN 40
4.036.201	Optiflux 4300, DN 50, L 200 mm, PN 40
4.037.201	Optiflux 4300, DN 65, L 200 mm, PN 16
4.038.201	Optiflux 4300, DN 80, L 200 mm, PN 16
4.039.201	Optiflux 4300, DN 100, L 250 mm, PN 16
4.039.202	Optiflux 4300, DN 125, L 250 mm, PN 16
4.039.203	Optiflux 4300, DN 150, L 300 mm, PN 16
4.039.204	Optiflux 4300, DN 200, L 350 mm, PN 16
4.039.205	Optiflux 4300, DN 250, L 450 mm, PN 16
4.039.206	Optiflux 4300, DN 300, L 500 mm, PN 16
4.039.207	Optiflux 4300, DN 350, L 550 mm, PN 16
4.039.208	Optiflux 4300, DN 400, L 600 mm, PN 16

Nota:

- Cavo consigliato:
Schermato sul posto
U72M 1x4x0,6mm2
U72M 1x4x0,8mm2

Indice / Revisione		Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
1	Bipolare Messung ohne Relais	09.11.2023	fld	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5I con Sensore di portata magneto-induttivo Optiflux 4300 (bipolare)	HIA	15.06.2022
						Numero disegno: Z4-220615C10-I	C