

NeoVac ATA SA – Formulaire ordre

nicole.luechinger@neovac.ch

Demande

Commande Commande

No. de client

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Date

Contact

DN	Q ₃ m ³ /h	Filetage mâle du compteur	Filetage mâle raccord à vis	Longueur	Art.	Quantité
----	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------	------	----------

Compteur d'eau froide MTK-M max. 30°C

15	2.5	¾"	½"	165 mm	5.301.311	
20	2.5	1"	¾"	190 mm	5.302.311	
20	4.0	1"	¾"	190 mm	5.302.312	
20	4.0	1"	¾"	220 mm	5.302.313	
25	6.3	1¼"	1"	260 mm	5.303.311	
25	10.0	1¼"	1"	260 mm	5.303.312	
32	10.0	1½"	1¼"	260 mm	5.304.311	
40	16.0	2"	1½"	300 mm	5.305.311	
50	25.0	2½"	2"	300 mm	5.306.311	
50	25.0	DN 50	DN 50	300 mm	5.306.315	

Compteur d'eau froide MTKS-M max. 30°C

20	2.5	1"	¾"	105 mm	5.302.411	
20	4.0	1"	¾"	105 mm	5.302.412	
25	6.3	1¼"	1"	150 mm	5.303.411	
25	10.0	1¼"	1"	150 mm	5.303.412	
40	16.0	2"	1½"	150 mm	5.305.411	

Compteur d'eau froide MTKF-M max. 30°C

20	2.5	1"	¾"	105 mm	5.302.511	
20	4.0	1"	¾"	105 mm	5.302.512	

Dimension	DN	Longueur	Art.	Quantité
-----------	----	----------	------	----------

Raccords en laiton, avec joint

1" FI x ¾" AG	20	46 mm	5.802.101	
1¼" FI x 1" AG	25	46 mm	5.803.101	
1½" FI x 1¼" AG	32	56 mm	5.804.101	
2" FI x 1½" AG	40	66 mm	5.805.101	
2½" FI x 2" AG	50	77 mm	5.805.102	

Raccords en laiton avec union, avec joint

1" FI x ¾" AG	20	46 mm	5.802.121	
1¼" FI x 1" AG	25	56 mm	5.802.125	
1¼" FI x 1" AG	25	46 mm	5.803.121	
1½" FI x 1¼" AG	32	56 mm	5.804.121	
2" FI x 1½" AG	40	66 mm	5.805.121	

Autres produits

Article	DN/ Pouce	Débit nominal m ³ /h		Longueur mm	Art.	Quantité
		Q ₃	Q _n			