0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Feuille d'information
Compteurs électriques

Légende:

		impératif	optionnel
A	Appareil principal	●	

Info:

Liste d'articles

6.330.115 Compteur électrique DZG MID Modbus RS485, connexion directe
6.330.116 Compteur électrique DZG MID Modbus RS485, raccordement du convertisseur

Données techniques connexion directe

Tapez	Compteur de connexion de transformateur à 4 fils
Caractéristiques fonctionnelles	Compteur sur rail DIN pour la mesure des 4 quadrants
Paramètres des unités de mesure	avec L'approbation de la MID
Tension nominale Un	
Valeur actuelle de référence Iref	3x230/400V
Courant limite Imax	1A
Démarrage de l'actuelle	6A
Fréquence nominale	<0,001 Iref
Classe de précision	50Hz
Valences d'impulsion de la LED	Energie active : classe C
Plage de température	10.000 Imp./kWh
Opération	
Stockage et transport	de −25°C à +55°C
Afficher	de −40°C à +70°C
Conception	LCD, 8 chiffres
Sortie	
Sortie d'impulsion	Interface S0, 1 par quadrant (5000 Imp./kWh)
Charger la mémoire des profils	
Mesurer les canaux	8, jusqu'à 43 200 entrées
Interfaces de données	
interface électr.	RS485, Modbus RTU
Classe de protection	II
Classe de protection	IP 51

Données techniques raccordement du convertisseur

Tapez	Compteur à 4 fils à connexion directe pour la consommation active
Caractéristiques fonctionnelles	Compteur de rails à chapeau pour 2 directions d'énergie
Tension nominale Un	3x230/400V
Valeur actuelle de référence Iref	5A
Courant limite Imax	65A
Démarrage de l'actuelle	<0,004 Iref
Fréquence nominale	50Hz
Classe de précision	Classe B
Valences d'impulsion de la LED	1.000 Imp./kWh
Plage de température	
Opération	de −25°C à +70°C
Stockage et transport	de −40°C à +85°C
Afficher	
Conception	LCD, 7 chiffres
Portée de l'affichage	Consommation active, puissance
Sortie	
Sortie d'impulsion	Interface S0, 500Imp./KWh
Compteurs d'énergie	
es registres sans tarif	1 par direction énergétique
Registre des tarifs	4 au maximum peuvent être contrôlés par des terminaux externes
Charger la mémoire des profils	
Mesurer les canaux	8, jusqu'à 43 200 entrées
interface électr.	RS 485, Modbus
Classe de protection	II
Classe de protection	IP 51

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Elektrozähler Infoblatt	Ersteller: gsu	Datum: 14.09.2020
					Zeichng.-Nr.: Z4-140920A00-I	A