



Elenco prodotti

UH50 LB con attacco filettato e batteria di lunga durata ca. 10 anni:

- 3.200.305 UH50/x05 LB, DN 15, qp 0.6 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.200.321 UH50/x21 LB, DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm, PN 16
- 3.200.336 UH50/x36 LB, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 130 mm, PN 16
- 3.200.307 UH50/x07 LB, DN 20, qp 0.6 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.200.323 UH50/x23 LB, DN 20, qp 1.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.200.338 UH50/x38 LB, DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm, PN 16
- 3.200.345 UH50/x45 LB, DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.200.350 UH50/x50 LB, DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm, PN 16
- 3.200.360 UH50/x60 LB, DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm, PN 16

UH50 LB con attacco flangiato e batteria di lunga durata ca. 10 anni:

- 3.200.346 UH50/x46 LB, qp 3.5 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.200.352 UH50/x52 LB, qp 6.0 m3/h, DN 25, BL 260 mm, PN 25
- 3.200.361 UH50/x61 LB, qp 10.0 m3/h, DN 40, BL 300 mm, PN 25
- 3.200.365 UH50/x65 LB, qp 15.0 m3/h, DN 50, BL 270 mm, PN 25
- 3.200.370 UH50/x70 LB, qp 25.0 m3/h, DN 65, BL 300 mm, PN 25
- 3.200.374 UH50/x74 LB, qp 40.0 m3/h, DN 80, BL 300 mm, PN 25
- 3.200.382 UH50/x82 LB, qp 60.0 m3/h, DN 100, BL 360 mm, PN 16

Dati tecnici

- UH50 LB con attacco filettato e batteria di lunga durata ca. 10 anni
- UH50 LB con attacco flangiato e batteria di lunga durata ca. 10 anni
- Foglio aggiuntivo B / D è essenziale per consegnare.

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
.	.	.	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Contatore di calore ad ultrasuoni UH50 batteria di lunga durata	hia	20.11.2018
					Numero disegno: Z4-140825A01-I	A