



NeoNet Starter convertisseur de niveau

Le réseau des mesures d'énergie chez vous

a mise en réseau des appareils de mesure d'énergie facilite la lecture et l'interprétation des données. La gamme de produits NeoNet offre un réseau totalement intégré pour les compteurs de chaleur, d'eau, de gaz, d'électricité et d'autres appareils certifiés M-Bus selon EN 1434-3. Afin de s'adapter aux différents besoins, NeoNet propose les gammes NeoNet Starter, NeoNet Display, NeoNet Master et NeoNet Info-Center – la solution adéquate pour chaque utilisation.

Caractéristiques

- Saisie des données sans devoir entrer dans l'immeuble
- Réseau M-Bus câblé
- Alimentation électrique via la centrale de lecture (pas de changement de pile)
- Tous les appareils en M-Bus-Standard EN 1434-3 sont intégrables
- Compatible avec le NeoTel-Radio

NeoNet Starter convertisseur de niveau Comparaison des variantes

	PW 250	SX 654/PW 20	SX 654/PW 3	SX 654/PW 60
Interface externe	RS-232 optoélectronique RS-485 Modem USB LAN	RS-232 optoélectronique	RS-232 optoélectronique	RS-232 optoélectronique RS-485
Interface interne	sans	sans	sans	sans
Nombre de charge M-Bus (à 1.5 mA)	250	20	3	60
Mémoire	sans	sans	sans	sans



Plus d'informations



Siège principal
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services

Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL
Götzis / A