0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Foglio informazioni
MBUS-GSLE

Leggenda:

A	Apparecchio	●	
		obbligatoria	opzionale

Nota:

Lista degli articoli

6.030.255	MBUS-GSLE125	6.030.259	MBUS-GSLE500
6.030.256	MBUS-GSLE250	6.332.109	Alimentazione DIN 24VDC

Dati tecnici

Architettura	Gateway basato su controller
Fornitura	**12-36 VDC, <500 mA, max. 2,5 mm²**
Collegamenti M-Bus	Terminale a vite, max. 2,5 mm²
Connessione Ethernet	100 MBit, RJ45, schermato
Dimensioni	3 mod. 54 x 90 x 60 (B x H x T in mm).
Assemblea	Guida di montaggio DIN 35 mm, IP20
Max. Baudrate	**19200 bps**
Numero di Slaves	Max.125/250/500 Carichi standard
Carica Master	Max. 2 Carichi standard
IP-Indirizzo	Configurabile o DHCP

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione		
			NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	MBUS-GSLE	Realizzatore: raj	Data: 16.06.2025
					Numero disegno: Z4-241010A00-I	A