



Artikelliste

- 6.030.241 Datenzentrale MUC.easy+
- 6.030.243 Datenzentrale MUC.easy+ mit ModBus
- 6.030.244 Datenzentrale MUC.easy+ mit BACnet

Metering

- M-Bus-Schnittstelle Konform zu EN 13757, bis zu 80 Standardlasten, auto-scan.
- Wireless M-Bus-Schnittstelle AES-Verschlüsselung, auto-scan, OMS-konform, Modi S, T, C, C/T, Antenne absetzbar, verschiedene Frequenzen verfügbar (Vorauswahl bei Bestellung: 169/433/868 MHz)
- Serielle Schnittstelle RS-485, 32 Teilnehmer, bis zu 250 kbps, 2-Draht, IEC 62056-21, SML, Modbus RTU.
- Ethernet-Schnittstelle Modbus TCPv
- Anzahl anschließbarer Zähler Insgesamt max. ca. 5000 (logisch)

Kommunikation

- Ethernet-Schnittstelle 100 MBit, RJ45, Unterstützung IPv6 und OpenVPN
- LTE (4G)-Modul (nur für Modell 4G) Optional, Einschub für Mini-SIM, 4G-Cat1, 2G fallback

Konfiguration der Störkontakte

Serien-Nr. der MUC.easy + :

Anlagennummer der NeoVac :

	Bezeichnung	Polarität
Störkontakt 1		
Störkontakt 2		
Störkontakt 3		

Abgeschlossen und geprüft
Name, Datum, Unterschrift: _____

Bitte senden an: monitoring-pro@neovac.ch

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	MUC.easy+ mit Störkontakten	mes01	24.02.2026
			NeoVac ATA AG Eichastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-260224A01-D	A