



Contatore d'acqua NeoVac Modularis

Contatore d'acqua ad uso domestico adatto per ogni impiego

Il contatore d'acqua NeoVac Modularis è un contatore a getto multiplo a quadrante asciutto in ottone, in cui solo la turbina funziona a immersione. I guasti dovuti alla presenza di acque sporche non possono compromettere il funzionamento dell'orologeria girevole incapsulata. Non è quindi esposto a depositi e alla corrosione. I materiali utilizzati sono garanzia di lunga durata ed elevata qualità di misurazione. La trasmissione magnetica è protetta contro le manomissioni ed è conforme agli ultimissimi requisiti tecnici. Il NeoVac Modularis standard è predisposto per l'alloggiamento di un modulo di comunicazione (impulsi, radio, Wireless M-Bus, M-Bus). Il modulo apribile può essere montato in fabbrica o installato successivamente in qualsiasi momento. Tutti i modelli dispongono dell'omologazione della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) e corrispondono alle conformità europee MID.

Letture sul contatore, attraverso un indicatore a distanza o wireless via radio? Il NeoVac Modularis si piega ai vostri desideri. Il sistema radio NeoTel permette il trasferimento senza fili dei dati utente, senza dover accedere agli immobili. Il modulo radio SX 880F è dotato di tecnologia «bidirezionale», il FAW di tecnologia «unidirezionale». I dati misurati durante la lettura vengono inviati sulla frequenza radio di 433 MHz o 868 MHz con una potenza max. di 10 mW. Le emissioni radio sono ridotte al minimo e l'utilizzo della batteria è bassissimo. L'installazione dei moduli è rapida e semplice. Grazie al sistema plug and play possono essere infilati semplicemente sul contatore. Tutti i modelli NeoVac Modularis possono essere ampliati e completati con i vari moduli, anche in un secondo tempo. Il modulo radio NeoTel FAW supporta lo standard OMS aperto normalmente utilizzato per wireless M-Bus. Il protocollo dati sicuro protegge in sicurezza i dati da qualsiasi accesso illecito.

Caratteristiche

- Contatore a getto multiplo a quadrante asciutto
- Orologeria a rulli girevole a 8 cifre
- Temperatura dell'acqua fredda fino a 30 °C
- Temperatura dell'acqua calda fino a 90 °C
- Per portate Q3 2.5 – 25 m³/h
- Anti-manomissioni
- Semplice e sempre integrabile con: Wireless-M-Bus, M-Bus, radio, impulsi o LoRaWAN
- Valenza impulsi: 1 litro/impulso, 10 litri/impulso su richiesta
- Riconoscimento della direzione di scorrimento (possibile con moduli)
- Omologazione SSIGA e MID

Contatore d'acqua NeoVac Modularis Varianti a comparazione

	Modularis MTKF-M	Modularis MTK-M	Modularis MTKS-M	Modularis MTWF-M	Modularis MTW-M	Modularis MTWS-M
Acqua fredda/calda	Acqua fredda, max. 30°C	Acqua fredda, max. 30°C	Acqua fredda, max. 30°C	Acqua calda max. 90°C	Acqua calda max. 90°C	Acqua calda max. 90°C
Posizione di montaggio	verticale discendente	orizzontale	verticale ascendente	verticale discendente	orizzontale	verticale ascendente



Maggiori informazioni



Sede principale
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL
Götzis / A