

The NeoVac logo is displayed on a yellow rectangular background. The word "NeoVac" is written in a bold, sans-serif font, with "Neo" in black and "Vac" in red.

NeoNet Starter convertitore di livello

Collega la vostra misurazione energetica

Il collegamento in rete dei misuratori di energia semplifica la lettura e l'analisi dei dati. Con il sistema M-Bus protocollo EN 1434-3 la gamma di prodotti NeoNet offre la possibilità di collegare in rete contatori di calore, dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica oltre ad altri dispositivi. Pensata per soddisfare le svariate esigenze, la gamma di prodotti NeoNet Starter, NeoNet Display, NeoNet Master e NeoNet Info-Center offre la soluzione idonea per qualsiasi tipo di impiego.

Caratteristiche

- Acquisizione dei dati senza necessità di accedere all'appartamento
- Collegamento in rete via cavo
- Alimentazione di corrente tramite linea dati (senza sostituzione batterie)
- Tutti gli apparecchi integrabili secondo standard M-Bus EN 1434-3
- NeoTel integrabile

NeoNet Starter convertitore di livello Varianti a comparazione

	PW 250	SX 654/PW 20	SX 654/PW 3	SX 654/PW 60
Interfaccia esterna	RS-232 optoelettronica RS-485 Modem USB LAN	RS-232 optoelettronica	RS-232 optoelettronica	RS-232 optoelettronica RS-485
Interfaccia interna	senza	senza	senza	senza
Cariche M-Bus (à 1.5 mA)	250	20	3	60
Memoria	senza	senza	senza	senza



Maggiori informazioni



Sede principale
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL
Götzis / A