

Compteur d'eau domestique multijet NeoVac Modularis

Le compteur d'eau domestique pour chaque utilisation, préparé pour les modules de communication LoRaWAN, radio, M-Bus, impulsion et M-Bus sans fil.

Le compteur d'eau domestique NeoVac Modularis est un compteur multijet à cadran sec en laiton, dont seule la roue à ailettes fonctionne en milieu humide. Les perturbations dues à l'eau contaminée ne peuvent donc pas affecter le compteur rotatif encapsulé. Les matériaux utilisés garantissent une longue durée de vie et une grande qualité de mesure.

Le NeoVac Modularis est prévu par défaut pour l'intégration d'un module de communication (LoRaWAN, radio, M-Bus, impulsion et M-Bus sans fil). Tous les modèles sont approuvés par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) et sont conformes à la directive européenne sur les instruments de mesure MID.

Caractéristiques

- Compteur multijet à cadran sec
- Compteur à rouleaux rotatif à 8 chiffres
- Température de l'eau froide jusqu'à 30 °C
- Température de l'eau chaude jusqu'à 90 °C
- Pour des débits Q₃ de 2,5 à 25 m3/h
- Protégé contre les manipulations
- Extension facile en tout temps par : LoRaWAN, radio, M-Bus, impulsion et M-Bus sans fil
- Valeur d'impulsion : 1 litre/impulsion, 10 litres/impulsion sur demande
- Détection du sens d'écoulement (en option avec des modules)
- Agréé par la SSIGE et MID

Compteur d'eau domestique multijet NeoVac Modularis Comparaison des variantes

	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis
	MTKF-M	MTK-M	MTKS-M	MTWF-M	MTW-M	MTWS-M
Eau froide/chaude	Eau froide, max. 30°C	Eau froide, max. 30°C	Eau froide, max. 30°C	Eau chaude, max. 90°C	Eau chaude, max. 90°C	Eau chaude, max. 90°C
Position de montage	vertical descendant	horizontal	vertical montant	vertical descendant	horizontal	vertical montant







Plus d'informations



Siège principal

NeoVac ATA SA Eichaustrasse 1 9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services

Oberriet Dübendorf Luzern Sissach Worb

Bulle Meyrin Ruggell / FL Götzis / A