



Elenco prodotti
 1.500.031 Modulo di comunicazione 2A (attivo), analogiche, con 2 uscite analogiche, programmabili

Dati tecnici

Uscite: 2 * Segnale analogico

Assegnazione:

Tipo di segnale:
 Terminale 74, 75, 76: 0...20mA, 4...20mA, 0...24mA, 4...24mA
 Terminale 70, 71, 72: 0...10VDC, 2...10VDC

Segnale analogico per: Slot 1 o 2

- Temperatura di flusso
- Temperatura di ritorno
- Differenza di temperatura
- Potenza in uscita
- Portata
- Valore medio del contatore aggiuntivo A1
- Valore medio del contatore aggiuntivo A2
- Disattivato

- nessuna separazione galvanica OUT1/OUT2

- Cavo consigliato:
 Schermato sul posto
 U72M 1x4x0.6mm2
 U72M 1x4x0.8mm2

Indice / Revisione		Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
1	Modifica del testo	12.07.2023	fld	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Modulo di comunicazione 2A (attivo)	HIA	15.06.2022
						Numero disegno: Z4-220615F01-I	F