



NeoNet Starter Pegelwandler

Perfekt auf die Bedürfnisse abgestimmt

Die Vernetzung von Energiemessgeräten vereinfacht die Ablesung und Auswertung der Daten. Die NeoNet-Produktfamilie bietet hier eine voll integrierbare Vernetzung von Wärme-, Wasser-, Gas-, Elektrozählern und anderen Geräten mit M-Bus Protokoll EN 1434-3. Abgestimmt auf die verschiedenen Bedürfnisse, gibt es beim NeoNet M-Bus System die Linien NeoNet Starter, NeoNet Display, NeoNet Master und NeoNet Info-Center – Die passende Lösung für jeden Einsatz.

Merkmale

- Datenerfassung ohne Betreten der Wohnung
- Drahtgebundene Vernetzung
- Stromversorgung über Datenleitung (keine Batteriewechsel)
- Alle Geräte nach M-Bus-Standard EN 1434-3 integrierbar
- NeoTel-Funk integrierbar

NeoNet Starter Pegelwandler Ausführungen im Vergleich

	PW 250	SX 654/PW 20	SX 654/PW 3	SX 654/PW 60
Schnittstelle Extern	RS-232 optoelektronisch RS-485 Modem USB LAN	RS-232 optoelektronisch	RS-232 optoelektronisch	RS-232 optoelektronisch RS-485
Schnittstelle Intern	ohne	ohne	ohne	ohne
Anzahl M-Bus-Lasten à 1.5 mA	250	20	3	60
Memory	ohne	ohne	ohne	ohne



Weitere Informationen



Hauptsitz
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Servicestellen
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL
Götzis / A