



Mehrstrahl-Hauswasserzähler NeoVac Modularis

Der Hauswasserzähler für jeden Einsatz, vorbereitet für die Kommunikationsmodule LoRaWAN, Funk, M-Bus, Impuls und Wireless M-Bus.

Der Hauswasserzähler NeoVac Modularis ist ein Mehrstrahl-Trockenläufer aus Messing, bei dem nur das Flügelrad im Nassraum arbeitet. Störungen durch verunreinigtes Wasser können das gekapselte und drehbare Zählwerk somit nicht beeinträchtigen. Die eingesetzten Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Messqualität.

Der NeoVac Modularis ist standardmässig für die Integration eines Kommunikationsmodules vorbereitet (LoRaWAN, Funk, M-Bus, Impuls und Wireless M-Bus). Sämtliche Modelle verfügen über die Zulassung des Fachverbands für Wasser, Gas und Wärme (SVGW) und entsprechen der europäischen Messgeräterichtlinie MID.

Merkmale

- Mehrstrahl-Trockenläufer
- Drehbares, 8-stelliges Rollenzählwerk
- Wassertemperatur kalt bis 30 °C
- Wassertemperatur warm bis 90 °C
- Für Durchflüsse Q₃ 2.5-25 m3/h
- Manipulationssicher
- Einfach und jederzeit nachrüstbar mit: LoRaWAN, Funk, M-Bus, Impuls und Wireless M-Bus
- Impulswertigkeit: 1 Liter/Impuls, 10 Liter/Impuls auf Anfrage
- Fliessrichtungserkennung (optional mit Modulen)
- Zulassung nach SVGW und MID

Mehrstrahl-Hauswasserzähler NeoVac Modularis Ausführungen im Vergleich

	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis	Modularis
	MTKF-M	MTK-M	MTKS-M	MTWF-M	MTW-M	MTWS-M
Kalt-/Warmwasser	Kaltwasser max. 30°C	Kaltwasser max. 30°C	Kaltwasser max. 30°C	Warmwasser max. 90°C	Warmwasser max. 90°C	Warmwasser max. 90°C
Einbaulage	vertikal fallend	horizontal	vertikal steigend	vertikal fallend	horizontal	vertikal steigend







Weitere Informationen



Hauptsitz NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 9463 Oberriet

neovac.ch

Servicestellen

Oberriet Dübendorf Luzern Sissach Worb Bulle Meyrin Porza Ruggell / FL Götzis / A