SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser

Zertifikat Nr.: 1907-6858

Zertifikatsinhaber: NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1, CH-9463 Oberriet SG

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser" zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserzähler

Bezeichnung: Ultraschall Wasserzähler - ULTRIMIS W

Typen: ULTRIMIS W mit wM-BUS (DN 15 ... DN 50):
5.425.001, 5.425.012, 5.425.002, 5.425.020, 5.425.003, 5.425.004, 5.425.005, 5.425.006, 5.425.007, 5.425.012, 5.425.020

ULTRIMIS W mit LoRaWAN (DN 15 ... DN 50):
5.465.001, 5.465.012, 5.465.002, 5.465.020, 5.465.003, 5.465.004, 5.465.005, 5.465.006, 5.465.007, 5.465.012, 5.465.020

DN: 15 ... 50 PN: 16 tmax: 30/50 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW108 (01/19)

Gültigkeit: 30.09.2029

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 26.01.2026

Rubrik: Wasserzähler

Bezeichnung: Ultraschall Wasserzähler - ULTRIMIS W

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
ULTRIMIS W mit wM-BUS:								
5.425.001, Q3 = 2.5 m³/h, BL = 165 mm, AG 3/4"	15	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.002, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 190 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.003, Q3 = 6.3 m³/h, BL = 260 mm, AG 1 1/4"	25	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.004, Q3 = 10.0 m³/h, BL = 260 mm, AG 1 1/2"	32	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.005, Q3 = 16.0 m³/h, BL = 300 mm, AG 2"	40	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.006, Q3 = 25.0 m³/h, BL = 300 mm, AG 2 1/2"	50	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R500, beliebig
5.425.007, Q3 = 25.0 m³/h, BL = 270 mm, Flansch	50	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R500, beliebig
5.425.012, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 105 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.425.020, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 220 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
ULTRIMIS W mit LoRaWAN:								
5.465.001, Q3 = 2.5 m³/h, BL = 165 mm, AG 3/4"	15	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.002, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 190 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.003, Q3 = 6.3 m³/h, BL = 260 mm, AG 1 1/4"	25	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.004, Q3 = 10.0 m³/h, BL = 260 mm, AG 1 1/2"	32	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.005, Q3 = 16.0 m³/h, BL = 300 mm, AG 2"	40	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.006, Q3 = 25.0 m³/h, BL = 300 mm, AG 2 1/2"	50	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R500, beliebig
5.465.007, Q3 = 25.0 m³/h, BL = 270 mm, Flansch	50	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R500, beliebig
5.465.012, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 105 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig
5.465.020, Q3 = 4.0 m³/h, BL = 220 mm, AG 1"	20	16	T30/T50	-	-	-	-	bis R800, beliebig

BL = Baulänge